



ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ШМГ-1Н

ШМГ-2

ШМГ-2А

ШМГ-3А

ШМГ-1М

ШМГ-1Н

Описание продукции

Шиномонтажный станок предназначен для монтажа/демонтажа шин всех типов колёс грузовых автомобилей и автобусов.

Особенности

- Закрепление колеса 4 кулачковым самоцентрирующимся зажимным устройством с гидравлическим приводом.
- Электро-гидравлический привод подъёма зажимного устройства колеса и каретки с монтажным инструментом.
- Пульт управления на переносной напольной стойке. Позволяет управлять всеми функциями станка дистанционно. Соединение по проводам.
- 2 положения фиксации рычага монтажного устройства на каретке.
- Подъём и смена монтажного инструмента тарелка / крюк осуществляются вручную.



Технические характеристики

Диаметр зажимаемого диска	14-26"
Максимальный диаметр колеса	1600 мм
Максимальная ширина колеса	780 мм
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	110 мм
Напряжение электропитания	380 В
Мощность гидродвигателя	1,5 кВт
Мощность приводного двигателя	1,8 (2,4/3)* кВт
Скорость вращения зажимного устройства	7-8 (15-16)* об / мин
Усилие отрыва борта	2 500 кг
Максимальная масса колеса	800 кг
Уровень шума	<70 дБ
Рабочее давление в гидросистеме	0-130 бар
Вес нетто/брутто	520 кг / 640 кг
Габариты упаковки	2030x1580x830мм

Комплект поставки

- Станок шиномонтажный
- Стойка управления
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Струбцина монтажная
- Шприц нагнетатель смазки
- Комплект принадлежностей
- Эксплуатационная документация

СМОТРИТЕ ВИДЕО:



*Для версии с двумя скоростями вращения

ШМГ-2

Описание продукции

Шиномонтажный станок предназначен для монтажа/демонтажа шин всех типов колёс грузовых автомобилей, автобусов, а также колёс сельскохозяйственной и спецтехники.

Особенности

- Закрепление колеса 4 кулачковым самоцентрирующимся зажимным устройством с гидравлическим приводом.
- Электро-гидравлический привод подъёма зажимного устройства колеса и каретки с монтажным инструментом.
- Размеры и конструктивные особенности станка обеспечивают возможность работы с колёсами с посадочным диаметром до 56 дюймов при использовании удлинителей диапазона зажима в стандартной комплектации.
- Пульт управления на переносной напольной стойке. Позволяет управлять всеми функциями станка дистанционно. Соединение по проводам.
- 2 положения фиксации рычага монтажного устройства на каретке.
- Подъём и смена монтажного инструмента тарелка / крюк осуществляются вручную.



Технические характеристики

Диаметр зажимаемого диска	14-42 (56)"
Максимальный диаметр колеса	2 300 мм
Максимальная ширина колеса	1 100 мм
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	110 мм
Напряжение электропитания	380 В
Мощность гидродвигателя	2,2 кВт
Мощность приводного двигателя	2,2 (2,4/3)* кВт
Усилие отрыва борта	3 300 кг
Максимальная масса колеса	1 600 кг
Уровень шума	<70 дБ
Рабочее давление в гидросистеме	0-170 бар
Количество скоростей вращения	1 (2)
Скорость вращения зажимного устройства	4 (4/8) * об / мин
Вес нетто/брутто	790 кг / 920 кг
Габариты упаковки	2120 x 1850 x 1050мм

Комплект поставки

- Станок шиномонтажный
- Стойка управления
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Струбцина монтажная
- Шприц нагнетатель смазки
- Комплект принадлежностей
- Комплект удлинителей диапазона зажима.
- Эксплуатационная документация

ШМГ-2А

Описание продукции

Шиномонтажный станок предназначен для обслуживания колёс крупнотоннажного транспорта, сельскохозяйственной и спецтехники.



Особенности

- Усиленное сварное прямоугольное основание для повышенных нагрузок.
- 2 каретки с гидравлическим приводом. Одновременное движение рабочего инструмента и зажимного устройства.
- Закрепление колеса 4 кулачковым самоцентрирующимся зажимным устройством с гидравлическим приводом.
- Размеры и конструктивные особенности станка обеспечивают возможность работы с колёсами с посадочным диаметром до 56 дюймов при использовании удлинителей диапазона зажима в стандартной комплектации.
- Пульт управления на переносной напольной стойке. Позволяет управлять всеми функциями станка дистанционно. Соединение по проводам.
- Подъём и смена монтажного инструмента осуществляются автоматически

Технические характеристики

Диаметр зажимаемого диска	14-46 (56)"
Максимальный диаметр колеса	2 500 мм
Максимальная ширина колеса	1 200 мм
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	110 мм
Напряжение электропитания	380 В
Мощность гидродвигателя	3,3 кВт
Мощность приводного двигателя	3,3 кВт
Усилие отрыва борта	3 800 кг
Максимальная масса колеса	2 000 кг
Рабочее давление в гидросистеме	0-170 бар
Количество скоростей вращения	2
Скорость вращения зажимного устройства	4 / 8 об / мин
Вес нетто/брутто	1 175 кг / 1 410 кг
Габариты упаковки	2310 x 2100 x 1100мм

Комплект поставки

- Станок шиномонтажный
- Стойка управления
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный рычаг для колёс сельскохозяйственной техники
- Струбцина монтажная
- Шприц нагнетатель смазки
- Комплект принадлежностей
- Комплект удлинителей диапазона зажима.
- Эксплуатационная документация

ШМГ-1М

Описание продукции

Станок шиномонтажный для мобильного сервиса, для колес грузовых автомобилей от 13 до 26 дюймов. Используется для оснащения выездного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожной техники "на месте".

Установка производится в фургон на подготовленную раму в задней или боковой части. Генератор и компрессор приобретаются отдельно.



Технические особенности

- Быстрый и лёгкий процесс подготовки к работе. Зажимное устройство оснащено гидроприводом для вывода в рабочее положение из дверного проёма фургона;
- Управление станком осуществляется с помощью традиционной проводной стойки с джойстиком и педалями;
- Подъем и смена монтажного инструмента тарелка / крюк осуществляются вручную;
- Конструктивные особенности станка позволяют работать с посадочным диаметром диска до 26 дюймов;
- Для работы требуется генератор мощностью от 7,5 кВт - подбирается индивидуально в зависимости от типа компрессора и иных подключаемых приборов;
- При работе в жарком/холодом климате необходимо использовать гидравлическое масло с соответствующей кинематической вязкостью (лето ~46, зима ~32).

Технические характеристики

Посадочный диаметр колеса от	13"
Посадочный диаметр колеса до	26"
Максимальный диаметр колеса	1300 мм
Максимальная ширина шины	600 мм
Максимальная масса колеса, кг	700 кг
Диаметр центрального отверстия диска от	110 мм
Мощность приводного двигателя	1,1 кВт
Мощность гидродвигателя	1,1 кВт
Максимальное давление в гидросистеме	130 Бар
Усилие устройства отжима борта шины	25000 Н
Количество скоростей вращения	1
Вес нетто/брутто,	470 / 520 кг
Габариты упаковки	1150x1000x1550 мм

Комплект поставки

- Станок шиномонтажный с монтажной рамой
- Стойка управления
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Струбина монтажная
- Шприц нагнетатель смазки
- Эксплуатационная документация

ШМГ-3А

Описание продукции

Станок шиномонтажный двухскоростной для колес грузовых автомобилей и спецтехники до 48 (60) дюймов, предназначен для профессионального использования в автосервисах, СТО и шиномонтажных мастерских.



Технические особенности

- Привод зажимного устройства – электрогидравлический; вращение зажимного устройства осуществляется в двух направлениях: по и против часовой стрелки. Зажимное устройство имеет 2 скорости вращения.
- Закрепление колеса - 4 кулачковым самоцентрирующимся зажимным устройством с гидравлическим приводом.
- Две каретки с гидравлическим приводом - одновременное движение рабочего инструмента и зажимного устройства.
- Зажимное устройство с собственной кареткой, конструкция позволяет сохранять постоянный угол атаки рабочего инструмента и безопасно работать с колёсами различного диаметра на минимальной высоте.
- Размеры и конструктивные особенности станка обеспечивают возможность работы с колесами с посадочным диаметром до 46 дюймов. При использовании удлинителей - до 60 дюймов.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес,	14 - 48 (60)"
Максимальная ширина шины	1400 мм
Максимальный диаметр колеса	2600 мм
Мин. диаметр центрального отверстия,	110 мм
Уровень шума, не более	70 дБ
Усилие устройства отжима борта шины	38250 Н
Электропитание	380 В 3 ф., 50 Гц,
Мощность приводного двигателя	3,4/4 кВт
Мощность гидродвигателя	3,0 кВт
Габаритные размеры максимальные (ВхШхГ)	2300 x 2100 x 1900мм
Вес нетто/брутто.....	1450 кг / 1700 кг

Комплект поставки

- Станок шиномонтажный
- Стойка управления
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный рычаг изогнутый
- Струбцина монтажная
- Шприц нагнетатель смазки
- Комплект для увеличения д.з.
- Эксплуатационная документация